



FLASH8PV2

Diffusore passivo a due vie



Description

Per diversi anni i diffusori FLASH di PROEL hanno fornito a migliaia di utilizzatori in tutto il mondo il miglior suono della loro categoria insieme a versatilità, portabilità e stile. Ora l'intera serie è stata rinnovata con l'introduzione di importanti miglioramenti nelle performances, nelle funzioni e nel design.

I modelli FLASH STANDARD diventano V2 e utilizzano altoparlanti accuratamente selezionati, incluso un nuovo driver a compressione CELESTION ad alta definizione, che forniscono un'accurata risposta timbrica ed una sorprendente pressione sonora. Tutti i modelli includono le classiche caratteristiche della serie FLASH, tra cui i leggeri cabinet in polipropilene con esteso sistema di nervature interne e profilo trapezoidale, le trombe per le frequenze alte ad ampio angolo di copertura costante (90°x60°) per una diffusione uniforme del suono, le comode maniglie per il trasporto ed i punti di sospensione per l'installazione fissa.

Tutti i modelli della serie FLASH possono essere combinati con i potenti subwoofer SW, i quali forniscono una perfetta estensione alle basse frequenze per formare sistemi multi-via di grande potenza, in grado di garantire una diffusione sonora di elevata qualità ed efficienza anche in applicazioni di grande portata.

1 CELESTION compression driver on a 90° x 60° constant coverage horn

8 CELESTION woofer with 1.8 voice coil

150W AES power handling

Frequency response 70 Hz - 20 kHz

Lightweight polypropylene cabinet with extensive framing system

Slanted shape for the use also as a stage monitor

1 top handle and 2 aluminum side handles

4 x M10 flying points

Technical Specifications FLASH8PV2

System type 2-way vented enclosure

High Frequency Device 1" compression driver with aluminum voice coil

Low Frequency Device 8" woofer with 1.8" VC

Angular Coverage 90° H x 60° V

Nominal Impedance 8 Ω



Power Rating (continuous) 150 W
Power Rating (peak) 300 W
Frequency Response 70 Hz - 20 kHz
Sensitivity 96 dB @ 1 W/1 m
Crossover Frequency 3000 Hz
Connectors 2 x SPEAKON linked
Weight 8 kg (17.6 lb)
Monitor Taper 42°
Flying System 4 x M8 - top/bottom
Construction Polypropylene
Cabinet Colour Black
Mounting Pole 1 x bottom
Dimensions (W x H x D) 270 x 420 x 260 mm