

HPC280

Cavo bilanciato "high quality" - per microfono con guaina esterna flessibile - O.F.C. (Oxygen Free Copper - Sezione 2 x 0,34 mm²).



Description

Cavo bilanciato "high quality" - per microfono con guaina esterna flessibile - O.F.C. (Oxygen Free Copper - Sezione 2 x 0,34 mm²).

Technical Specifications HPC280

Application fields: Installations / Recording studios / Microphone connections

Conductors: Bare copper 22 AWG = 43 x 0.10 mm (0.34 mm²)

Insulation: PE Ø 1.50 mm

Shield: Tinned copper braid / 95%

Jacket: Super Flexible PVC 70 shore Ø 6.50 mm

Drain wire: Tinned copper 24 AWG = 7 x 0.15 mm (0.22 mm²)

Color: Black

Electrical resistance:

56 Ohm/Km (conductor) @ 20°C

16 Ohm/Km (shield) @ 20°C

Electrical capacitance: 40 pF/m (conductor/ conductor) @ 1 KHz

Velocity of propagation: 66 %

Impedance: 110 Ohm

Operating temperature: -20°C / +70°C

Working tension:

Weight: 57 Kg/Km

Minimum bending radius: 15 x cable section radius

Packaging: 100 m carton reel